

LINHA TC

CNH
INDUSTRIAL | CAPITAL



CONFORTO

Com o console do operador integrado ao assento, a máquina oferece todo o conforto necessário para uma longa jornada de trabalho.



BAIXOS ÍNDICES DE PERDA

Com o novo sistema de nivelamento do material, o SmarSieve, a linha TC apresenta baixos índices de perda em qualquer condição de colheita.




BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO

Com um sistema eficiente e simples de operar, a nova linha TC segue a tradição de ter uma manutenção simples e barata.



ALTA CAPACIDADE DE DEBULHA

Com um sistema de debulha por cilindro, a linha TC oferece o sistema de trilha mais eficiente do mercado. Com alta capacidade de debulha em todas as faixas de velocidade ou em qualquer condição de colheita, a TC é a máquina certa para o trabalho em áreas com tiro curto, longas janelas de colheita, relevo acidentado e condições adversas.



Robusta e confiável, a nova TC apresenta alta capacidade de debulha em todas as faixas de velocidade. Com novidades no sistema de peneiras e cabine, a nova TC oferece conforto para as longas jornadas de trabalho, enfrentadas nas lavouras.

A Brand of CNH Industrial



SEMPRE COM VOCÊ



www.newholland.com.br

MODELO	TC4.90	TC5.90
MOTOR		
MOTOR	FPT NEF6	FPT NEF6
POTÊNCIA NOMINAL - CV (KW)	207 (152)	258 (190)
POTÊNCIA MÁXIMA - CV (KW)	223 (164)	272 (200)
SISTEMA DE INJEÇÃO	ELECTRONIC COMMON RAIL	ELECTRONIC COMMON RAIL
VOLUME	6,7 L	6,7 L
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS)	400	480
ALIMENTADOR		
Nº DE CORRENTES	3	4
REVERSOR	HIDRÁULICO	HIDRÁULICO
CILINDRO		
DIÂMETRO (mm)	603 C/B (600 ARROZ)	603 C/B
LARGURA (mm)	1.300	1.560
RPM STD	393 - 1.171 RPM	393 - 1171 RPM
RPM COM KIT DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE (OPCIONAL)	231 - 689 RPM	231 - 689 RPM
CONCAVO	SECCIONADO	SECCIONADO
ÁREA DE CÔNCAVO (m²)	0,78	0,94
BATEDOR		
TIPO	REDONDO	REDONDO
RPM STD	850 RPM	850 RPM
RPM COM KIT DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE (OPCIONAL)	500 RPM	500 RPM
LARGURA (mm)	1.300	1.560
ÁREA DE CÔNCAVO (m²)	0,17	0,20
ROTARY SEPARATOR		
ROTAÇÃO	389 / 738 RPM	389 / 738 RPM
RPM COM KIT DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE (OPCIONAL)	229 / 434 RPM	229 / 434 RPM
AJUSTE DE CÔNCAVO	13/26	13/26
ÁREA DE CÔNCAVO (m²)	0,79	0,95
SACA -PALHAS		
ÁREA (m²)	4,6	5,4
ROTAÇÃO	191 - 206 RPM	191 - 206 RPM
COMPRIMENTO (mm)	3.485	3.485
BANDEJÃO		
ÁREA (m²)	2,36	2,85
SISTEMA DE LIMPEZA		
VENTILADOR (RPM)	350-1.050	350-1050
ÁREA DE PENEIRA - DUPLA CASCATA (m²)	3,95	4,79
TIPO DE PENEIRA	1 1/8	1 1/8
LIMPEZA E SEPARAÇÃO		
ÁREA TOTAL DE SEPARAÇÃO (m²)	6,34	7,49
ÁREA TOTAL DE LIMPEZA (m²)	6,31	7,64
ÁREA TOTAL (m²)	12,65	15,13
GRANELEIRO		
CAPACIDADE (LITROS)	6.050	7.750
TAXA DE DESCARGA (L/s)	60	80
COMPRIMENTO DO TUBO DE DESCARGA (M)	4	4,65
PICADOR		
ROTAÇÃO (RPM)	1.580 / 2.788 RPM	1596 / 2808 RPM
MOVIMENTO	CORREIA HC	CORREIA HC
QUANTIDADE DE FACAS	29	37
QUANTIDADE DE CONTRAFACAS	15	19
ESPALHADOR		
MOVIMENTO	CORREIA HC	CORREIA HC
PLATAFORMAS		
TAMANHO DE PLATAFORMA RECOMENDADA	20 PÉS	25 PÉS
PLATAFORMA SUPERFLEX ELÉTRICA 72	√	√
PLATAFORMA SUPERFLEX	-	-
SISTEMA DE FLUTUAÇÃO ELÉTRICO	√	√
ENGATE FASTER	√	√
PNEUS		
DIANTEIRO (DUAL)	18.4-30 R1 (GRÃOS) 18.4-30 R2 (ARROZ)	20.8-38 R1 (GRÃOS) -
DIANTEIRO (SINGLE)	28.1-26 R1 (GRÃOS) 23.1-26 R2 (ARROZ)	30.5-32 R1 (GRÃOS) -
TRASEIRO	12.5/80-18 (GRÃOS) 16.0/70-20 (4WD) (GRÃOS) 14.9-24 R2 (ARROZ) 18.4-26 R2 (ARROZ) 18.4-26 R2 (4WD) (ARROZ)	14.9-24 R1 (GRÃOS) 14.9-24 R1 (4WD) (GRÃOS) - - -
EIXO TRASEIRO		
EIXO TRASEIRO	STD	STD
EIXO TRASEIRO HEAVY DUTY	-	-
EIXO TRASEIRO TRAÇADO (4WD)	OPCIONAL	OPCIONAL
AGRICULTURA DE PRECISÃO		
MONITOR DE PRODUTIVIDADE/UMIDADE	OPCIONAL*	OPCIONAL*
TOUCH SCREEN DISPLAY	OPCIONAL*	OPCIONAL*
DGPS ANTENNA	OPCIONAL*	OPCIONAL*
PC SOFTWARE	OPCIONAL*	OPCIONAL*
KIT QUALIDADE DE GRÃO		
KIT QUALIDADE DE GRÃO	OPCIONAL	OPCIONAL
CHAPAS PERFURADAS	OPCIONAL	OPCIONAL
DIMENSÕES		
ALTURA (M)	3.810	4.110
COMPRIMENTO** (mm)	8.005	8.110
ENTRE EIXOS (mm)	3.520	3.520
LARGURA COM DUAL (mm)	4.465 (30) / 4.700 (38)	4.955
LARGURA COM SINGLE (mm)	3.620 (28.1-26)	-
LARGURA COM EIXO TRASEIRO STD	3.117	3.350
LARGURA COM EIXO TRASEIRO HEAVY DUTY	-	-
LARGURA EIXO TRASEIRO (4WD)	3.325	3.325
LARGURA DE TRANSPORTE (mm)	2.665	2.930
PESO (Kg)	9.140	10.430

* NÃO DISPONÍVEL NA CONFIGURAÇÃO ARROZ.

** FEEDER CURTO.



NHAGS103

www.newholland.com.br

A Brand of CNH Industrial



SEMPRE COM VOCÊ